



TECHNISCHE DATEN

Herstellungsart
Polmaterial

Rücken
Poleinsatzgewicht
Polhöhe
Gesamtstärke
Breite/Größe
Gesamtgewicht

Komfortklasse
Beanspruchungsbereich
Lichtechtheit
Wasserechtheit
Brandverhalten
Wärmedurchlasswiderstand
Trittschallverbesserungsmaß
Elektrostatisches Verhalten
Schnittfestigkeit
Stuhlrolleneignung
Treppeneignung
Geeignet für WW-Fußbodenheizung
Geeignet für Hausstauballergiker
Blauer Engel
Herstellungsland

INTERLAND Bahnenware

Schlinge (ondule)
80% Kaschmir-Ziegenhaar
20% Schurwolle
Jutegewebe
ca. 1200 g/m²
ca. 5 mm
ca. 7,2 mm
ca. 200 cm
ca. 2,7 kg / m²

LC2
22 (normal)
5
4-5
Cfl-s1 (B1)
ca. 0,12 m² K/W
ca. 22 dB
- 1,3 kV
ja
ja *1
ja *2
ja
ja

Deutschland

INTERLAND Fliesen

Schlinge (ondule)
80% Kaschmir-Ziegenhaar
20% Schurwolle
Vlies
ca. 1200 g/m²
ca. 5 mm
ca. 8,0 mm
ca. 50 x 50 cm
ca. 3,7 kg / m²
ca. 4,6 kg / m² (Rücken S)**

LC2
22 (normal)
5
4-5
Cfl-s1 (B1)
ca. 0,11 m² K/W
ca. 24 dB
- 1,3 kV
ja
ja *1
nein
ja
ja


Deutschland

EVER Bahnenware

(nicht gegen
Wollschädlinge geschützt)
Schlinge (ondule)
80% Kaschmir-Ziegenhaar
20% Schurwolle
Jutegewebe
ca. 1200 g/m²
ca. 5 mm
ca. 7,2 mm
ca. 200 cm
ca. 2,5 kg / m²

LC2
22 (normal)
5
4-5
Cfl-s1 (B1)
ca. 0,11 m² K/W
ca. 23 dB
- 1,3 kV
ja
ja *1
ja *2
ja
ja

www.blauer-engel.de/uz128
Deutschland



S**

*1 Bei Einsatz einer Stuhlrollenunterlage

*2 in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen

** Sukzessive Änderung auf Rücken S



www.blauer-engel.de/uz128

Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 10/2023, Änderungen vorbehalten.